

Ausschreibungstext für POLYPEX UNISPA

UNISPA mit 17 Luftdüsen, 2 Fußdüsen, 4 Rückendüsen

Wannen-Modell: L = mm, B = mm

Sanitärfarbe:

Mit Whirlpool-System: **UNISPA**

UNISPA ist mit einem Gebläse und einer Pumpe ausgestattet, die sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten lassen. Das Gebläse lässt sich über eine elektronische Steuerung drehzahlregeln und erzeugt einen vorgewärmten Luftstrom (Heizung). Ebenfalls wird die Pumpe über diese Steuerung ein- bzw. ausgeschaltet.

Standardausstattung:

- Off-Timer
- Absaugfitting
- Integrierter Wanneneinlauf ($\frac{3}{4}$ Zoll Außengewinde)
- Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur mit integrierter Restwasserentleerung des gesamten Systems
- Siphon (50mm/40mm)
- Armaturenoberfläche Messing Chrom / Kunststoff Chrom
- höhenverstellbare Wannenfüße

Technische Daten:

- Wartungsfreie 650W Pumpe zum Einbringen des Wasserstrahls durch die Fuß und Rückendüsen
- Wartungsfreies Gebläse 1000W mit integrierter 250W Luft-Vorwärmung zum Einbringen der Luft durch die 17 Luftdüsen
- Die Technik ist auf der Wanne montiert (Rohrleitungen, Sensor, Taster, elektrische Steuerung, ...)
- Bedienung per Tastschalter am Wannenrand mit 12 Volt Sicherheitskleinspannung
- Netzanschlussdose 230V 50Hz
- Anschlusspunkt für Potenzialausgleich

Sonderausstattung & Zubehör

Sonderausstattung:

- Desinfektionsanlage
- RGB LED Lichterkette
- RGB LED Einzelspot

Zubehör:

- Montagewinkel
- PVC- Fliesenrahmen